

チェーン寸法及び使用荷重

■SUS 304

ステンレス長鎖環 (JIS F2106) 相当

チェーン寸法 及 使用荷重

●外長は線径の6倍 ●外巾は線径の3.5倍

(mm)

| 品番 | 線径 | 外長 | 外巾 | 参考破断荷重 (kg) | 参考安全荷重 (kg) | メーター重量 (kg) |
|-------|----|-----|----|-------------|-------------|-------------|
| SL-6 | 6 | 36 | 21 | 3,000 | 600 | 0.7 |
| SL-8 | 8 | 48 | 28 | 4,500 | 900 | 1.25 |
| SL-9 | 9 | 54 | 32 | 5,300 | 1,060 | 1.65 |
| SL-10 | 10 | 60 | 35 | 6,000 | 1,200 | 2.0 |
| SL-11 | 11 | 66 | 39 | 7,500 | 1,500 | 2.6 |
| SL-13 | 13 | 78 | 46 | 15,800 | 3,160 | 3.4 |
| SL-16 | 16 | 96 | 56 | 17,000 | 3,400 | 5.1 |
| SL-19 | 19 | 114 | 67 | 19,800 | 3,960 | 7.3 |

ステンレス短鎖環 (JIS F2106) 相当

●外長は線径の5倍 ●外巾は線径の3.5倍

(mm)

| 品番 | 線径 | 外長 | 外巾 | 参考破断荷重 (kg) | 参考安全荷重 (kg) | メーター重量 (kg) |
|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|
| ST-6 | 6 | 30 | 21 | 3,000 | 600 | 0.8 |
| ST-8 | 8 | 40 | 28 | 4,500 | 900 | 1.45 |
| ST-9 | 9 | 45 | 32 | 5,500 | 1,100 | 1.8 |
| ST-10 | 10 | 50 | 35 | 6,000 | 1,200 | 2.2 |
| ST-11 | 11 | 55 | 39 | 7,500 | 1,500 | 2.9 |
| ST-13 | 13 | 65 | 46 | 15,000 | 3,000 | 4.0 |
| ST-16 | 16 | 80 | 56 | 17,000 | 3,400 | 5.9 |
| ST-19 | 19 | 95 | 67 | 19,800 | 3,960 | 8.3 |

※長鎖・短鎖にかぎり、鉄・ステンレス共サイズは共通です

自社規格 長鎖タイプ

(mm)

| 品番 | 線径 | 外長 | 外巾 | 参考破断荷重 (kg) | 参考安全荷重 (kg) | メーター重量 (kg) |
|--------|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|
| SL-3 | 3 | 25 | 11 | 500 | 100 | 0.153 |
| SL-4 | 4 | 28 | 14 | 850 | 170 | 0.282 |
| SL-5S | 5 | 30 | 17 | 1,250 | 250 | 0.493 |
| SL-5L | 5 | 33 | 17 | 1,350 | 270 | 0.45 |
| SL-5.5 | 5.5 | 35 | 21 | 1,500 | 300 | 0.595 |
| SL-7 | 7 | 40 | 25 | 2,250 | 450 | 0.94 |

※不適切な使用などに起因する損害については、当社では責任を負いかねる場合がございます。

※吊りチェーンには使用しないでください