


# フック&リング

## SUS304

### マスターリング




品番	A	B	C	D	E	重量(g)	使用荷重(kg)
MT-300	54	80	131	13	105	330	300
MT-500	68	100	162	16	130	600	500
MT-1000	70	108	166	19	128	875	1,000
MT-2000	72	116	184	22	140	1,310	2,000

(mm)


### カップリング



※使用方法



※チェーン・金具等を入れ込みハンマーでロードピンとスプリングブッシュを打ち込む




品番	H	B	D	重量(g)	使用荷重(kg)
YKC-05	36	12.7	6.5	50	400
YKC-07	54	16.2	9	120	800
YKC-10	74	24	13	330	1,600
YKC-13	94	28	16.7	700	2,500

(mm)

※耐食性にすぐれたSUS316Tiを採用したステンレス製です。

### 重量フック



品番	H	L	S	E	D	d	重量(g)	使用荷重(kg)
S-300K	62	16	14	15	8	7	185	300
S-500K	82	21	18	18	12	9	310	500
S-1000K	115	32	25	22	16	14	870	1,000

(mm)

### ステンレススリングチェーン使用寸法表

線径	外長	外巾	安全使用荷重(kg)	破断荷重(kg)	m当り重量(kg)
6	30	21	600	3,000	0.80
8	40	28	900	4,500	1.45
9	45	32	1,100	5,500	1.80
11	66	38	1,500	7,500	2.90
13	78	45	3,000	15,000	4.00

(mm)

※不適切な使用などに起因する損害については、当社では責任を負いかねる場合がございます。