

チェーン寸法及び使用荷重

■ SUS304

ステンレス長鎖環 (JIS F2106) 相当

チェーン寸法 及 使用荷重

●外長は線径の6倍 ●外巾は線径の3.5倍

(mm)

品番	線径	外長	外巾	参考破断荷重 (kg)	参考安全荷重 (kg)	メーター重量 (kg)
SL-6	6	36	21	3,000	600	0.7
SL-8	8	48	28	4,500	900	1.25
SL-9	9	54	32	5,300	1,060	1.65
SL-10	10	60	35	6,000	1,200	2.0
SL-11	11	66	39	7,500	1,500	2.6
SL-13	13	78	46	15,800	3,160	3.4
SL-16	16	96	56	17,000	3,400	5.1
SL-19	19	114	67	19,800	3,960	7.3

ステンレス短鎖環 (JIS F2106) 相当

●外長は線径の5倍 ●外巾は線径の3.5倍

(mm)

品番	線径	外長	外巾	参考破断荷重 (kg)	参考安全荷重 (kg)	メーター重量 (kg)
ST-6	6	30	21	3,000	600	0.8
ST-8	8	40	28	4,500	900	1.45
ST-9	9	45	32	5,500	1,100	1.8
ST-10	10	50	35	6,000	1,200	2.2
ST-11	11	55	39	7,500	1,500	2.9
ST-13	13	65	46	15,000	3,000	4.0
ST-16	16	80	56	17,000	3,400	5.9
ST-19	19	95	67	19,800	3,960	8.3

※長鎖・短鎖にかぎり、鉄・ステンレス共サイズは共通です

自社規格 長鎖タイプ

(mm)

品番	線径	外長	外巾	参考破断荷重 (kg)	参考安全荷重 (kg)	メーター重量 (kg)
SL-3	3	25	11	500	100	0.153
SL-4	4	28	14	850	170	0.282
SL-5S	5	30	17	1,250	250	0.493
SL-5L	5	33	17	1,350	270	0.45
SL-5.5	5.5	35	21	1,500	300	0.595
SL-7	7	40	25	2,250	450	0.94

※不適切な使用などに起因する損害については、当社では責任を負いかねる場合がございます。

※吊りチェーンには使用しないでください